



# YTG 系列小功率 UPS (1-10kVA)



打造生态型能源互联网

# 科华恒盛 打造生态型能源互联网

股票代码: 002335



科华恒盛创立于1988年,2010年深圳A股上市(股票代码002335),29年电力电子研发制造经验,是“重点国家火炬计划项目”承担者、“国家重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”,拥有能基、新能源、云基三大业务体系,广泛应用于金融、通信、交通、工业、政府、教育、医疗、电力、国防、新能源、数据中心等行业,服务于全球80多个国家和地区、20多万用户,致力于打造生态型能源互联网。

公司现拥有员工3000多人,在厦门、漳州、深圳、北京、上海等地设立多家子公司,以及3个电源研究中心、5个现代化电源生产基地、1个业界先进的电源和EMC检测中心。科华恒盛本着“自主创新,自有品牌”的发展理念,组建了以自主培养3名享受国务院特殊津贴的专家为核心的600多人研发团队。公司建立了“博士后科研工作站”,并先后承担国家级、省部级火炬计划项目,国家重点新产品计划,863计划等项目30多项,参与了60多项国家标准和行业标准的制定,获得国家专利、软件著作权等知识产权300余项。

科华恒盛FR-UK系列高端电源汇集科华公司近三十年的研发经验,持续多年荣获国家火炬计划项目证书,广泛应用金融、工业、通信、交通、政府、公共等各个行业,为中国各领域事业建设发展不断提供稳定、可靠、高效的动力支撑。该系列产品已通过节能认证、TLC认证、CE认证等第三方权威认证,具有功能全、体积小、高可靠、操作简便等优点,尤其适用于恶劣的电网环境,可为IT机房、精密仪器、智能设备等提供安全可靠的全面电力保护。

科华恒盛在全国建立了9大技术服务中心、50余个直属服务网点,300余位技术工程师组成的专业服务团队,专为客户提供新型的厂家级本地化3A服务。



## YTG 系列小功率 UPS 1-10kVA



### 设计理念


KELONG®YTG 系列小功率 UPS, 采用全数字化控制技术、类模块化设计, 具有功能全、高可靠、操作简单、维护便捷等优点, 配以性能优越的功率器件和逆变模块、智能化多模式电池管理技术, 满足恶劣电网环境的电力保护, 为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

### 产品简介

- 额定容量: 1-10kVA
- 额定输入电压: 220Vac
- 额定输出电压: 220Vac
- 额定频率: 50/60Hz
- 拓扑结构: 双变换在线式
- 输入输出制式: 单相三线

### 应用领域

- IT 机房
- 小型智能设备
- 精密仪器
- 医疗设备



## 集成化可靠设计 Integrated Reliable Design


### 技术成熟 设计领先

- 输出隔离变压器，具有极强的抗冲击、抗短路特性，为用户关键负载提供最大限度的保护
- 强化的组合结构机柜，可适用于各种恶劣工业环境
- 输入具有防雷浪涌设计，可在特殊条件下有效的保护设备




### 数字控制 先进智能


- 先进的 DSP+MCU 控制，数据处理精确迅速，精度高、实时性强
- 具备快速的故障自我诊断和处理能力，自我保护功能完善，可靠性更高
- 提高电路集成度，优化电路设计，提高抗干扰能力，性能更加稳定



### 超强适应 轻松应对

- 精确的市电同步系统，提高用户系统性能
- 超强的电源输入适应性，电网适应能力强，轻松应对恶劣用电环境
- 宽输入电压输入频率范围，避免频繁市电 / 电池切换，延长蓄电池工作寿命






## 自主化创新升级 Autonomic Innovative Upgrade

### 卓越性能 优异指标

- 超低输出电压谐波失真, 有效保护负载, 同时降低耗能费用
- 结构设计优化, 体积更小巧, 降低用户空间成本
- 超强的过载能力, 带载 125% 可稳定持续 10min 不断电, 保障设备安全正常运行
- 高效风机制冷, 低整机噪音, 为客户营造绿色舒适的工作环境



### 绿色安全 品质保证


- 所有器件均符合国际环保 RoSH 标准, 绿色无害
- 可靠的电磁兼容特性, 通过权威机构认证, 可以适合高频通信、广电声像系统场合的专业应用



绿色无害

### 经济模式 显著节能

- 市电质量较高时, 可使用 ECO 经济模式为负载供电, 大大提高整机效率, 节能效益显著, 减少运营成本






## 智能化友好管理 Intelligent Friendly Management

### 人性管理 维护简便

- 中/英文 LCD 液晶显示, 可实时显示 UPS 工作状态, 灵活设置参数信息等, 方便用户对 UPS 的管理
- 具有丰富的参数信息显示, 工作状态一目了然, 方便用户对设备进行管理



智慧配置



组网监控



历史记录




多国语言



友好管理

### 丰富接口 多种通讯


- 通讯功能丰富, 支持 RS232、干接点, SNMP 等通讯接口功能
- 多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控, 满足客户远端管理需求
- 完善的通信管理功能, 让您对设备状态了如指掌



### 超长后备 持续续航

- 标准机型后备时间业界领先, 为用电设备提供更长时间的电力保护。也可根据用户实际后备时间需求进行配置, 保障用户重要负载长时间续航的需求
- 电池过充保护、过放保护等, 保证电池不受损坏, 延长电池使用寿命
- 实时电池剩余容量显示, 便于观测电池工作状态

### 持续续航






## 人性化卓越运维

### Excellent Humanized Operation

#### 操作便捷 维护高效

- 类模块化设计，机内维护更加方便
- 可直接更换组件，大大降低维护成本及平均维护时间，维修效率高




#### 多级保护 安全运行

- 开机自动检测，隐性故障及时发现，保障设备安全，避免不必要损失
- 完善的保护告警功能，第一时间发出声光报警，实时保护，助您使用无忧



#### 电池管理 自主专利

- 具备直流启动功能，无市电情况下，UPS 可正常开机启动
- 来电自动恢复电池组充电，无需人工干预
- 可支持电池温度补偿，延长电池使用寿命





# 技术指标 Technical Specifications

指标	型号	YTG10L	YTG20L	YTG30L	YTG60 /YTG60L	YTG110	
输入特性	电压范围 (Vac)	165~280					
	频率范围 (Hz)	50±10%					
	相数	单相三线					
	油机跟踪功能	对发电机频率在45~55Hz内跟踪同步					
	电池电压 (VDC)	48		96		192	
输出特性	功率 (VA)	1000	2000	3000	6000	10000	
	电压 (Vac)	220±1%，隔离变压器输出					
	频率 (Hz)	50±0.5% (电池模式)					
	波形	正弦波, THD<3%					
	过载能力	105%以下负载长期运行, 125%负载持续10min			115%以下负载长期运行, 125%负载持续10min		
	输出方式	接线排					
其它特性	备用时间	可任意配置			10分钟/任意配置	可任意配置	
	充电恢复时间	<10小时			<5小时	<10小时	
	整机效率	高达91%					
	通信功能	RS485/RS232数据接口, 继电器干接点通信, 支持电源监控软件及SNMP通讯协议					
	报警功能	电池低压, 市电异常, 旁路异常, UPS故障, UPS过载					
	面板显示	LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压、电池容量等运行参数; LED指示灯显示整机的工作状态					
	音频噪声 (dB)	≤55				<60	
	保护功能	电池欠压保护、母线过压保护、过载保护、短路保护、过温保护					
	工作温度 (°C)	0~40					
	相对湿度	0~95%, 无冷凝					
	尺寸(宽×深×高)(mm)	230×610×470			230×610×695/ 230×610×470		300×610 ×530
	重量 (kg)	31.5	43.5	53	92/44	67	

\* 规格指标变动恕不另行通知



厦门科华恒盛股份有限公司 股票代码: 002335